Überreicht durch die Bioraum GmbH, Ihrem Internetfachhandel für Holzpflegeprodukte.
Weitere Informationen unter www.trip-trap.de oder 07633-9234636

Arbeitsplatten, Tische etc.

Anwendungsfälle:

Trip Trap Arbeitsplattenöl ist Grundbehandlung und Pflegemittel für massives Holz im Wohnbereich z.B.:

- Tische und Küchenarbeitsplatten
- Möbeloberflächen aus Multiplex, Leimholz etc.
- Schneidebretter aus massivem Holz, auch Hirnholz.

Tisch- und Arbeitsplatten aus massivem Holz reagieren auf Wasser und diverse Lebensmittel mit Flecken oder Verfärbungen.

Herkömmliche Versiegelungen machen die normalen Dimensionsänderungen des Holzes nur begrenzt mit. Besonders bei stark arbeitenden Hölzern wie Buche oder Ahorn versagt die Schutzwirkung solcher Behandlungen durch Rißbildung. Kratzer, Schnitte oder Hitze zerstörten die Versiegelung, Wasser kann solche Lackfilme unterwandern und führt zu Verfärbungen und abplatzenden Versiegelungen.

Schutzbehandlungen auf Wachsbasis zeigen bei regelmäßiger feuchter Reinigung eine geringe Beständigkeit.

Trip Trap Arbeitsplattenöl erhält den holztypischen Griff. Das Öl härtet im Holz aus und verhindert, daß Wasser und andere Flüssigkeiten eindringen können. Arbeitsplattenöl ist schweiß- und speichelecht und für Kinderspielzeug geeignet gemäß EN 71-3.

Erstbehandlung:

Unbehandelte Holzteile mit Trip Trap Intensivreiniger und Wasser (Mischung 1:40) reinigen. Hochwertigste Oberflächen erreicht man durch einen feinen Schliff nach der Trocknung mit Korn 320.

Trip Trap Arbeitsplattenöl mit Rolle oder Pinsel auftragen. Bei weißem Öl die Pigmente durch regelmäßiges Rühren gleichmäßig verteilen. Bei saugstarken Bereichen mehr Öl auftragen.

Zusätzlich kann das Öl mit schwarzem Handpad oder Naßschleifpapier in Maserrichtung in das Holz einarbeitet werden.

Nach ca. 30 Minuten das überschüssige Öl mit einem weichen Tuch von der Oberfläche entfernen und trockenpolieren.

Die Oberflächen sind nach ca. 24 Stunden hart. Die volle Wasserfestigkeit ist nach etwa 5 Tagen erreicht. Bis dahin muß die neue Oberfläche geschont werden.

Reinigung und Pflege:

Die Oberfläche kann mit feuchten Lappen gereinigt werden. Bereiche mit starker Beanspruchung können problemlos mit Arbeitsplattenöl nachgepflegt werden.

Nicht verwendet werden dürfen Lösemittel, scharfe Haushaltsreiniger und schmirgelnde Hilfsmittel.

Sicherheitshinweis:

Ölgetränkte Tücher, Pads und Schleifstaub können sich bei entsprechender Lagerung an der Luft selbst entzünden. Daher diese nach Gebrauch in Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Stand der Technik. Im Bedarfsfall Probefläche anlegen.
Alle Rechte vorbehalten · Autor Thomas von Schreitter · F. W. Barth & Co. GmbH · Trip Trap Generalimport DE
Fuggerstrasse 9 · DE 41352 Korschenbroich · Fax +49 (0) 2161 9955005 · info@triptrap.de · www.triptrap.de